

# BENNE 3 POINTS

## DESRIPTIF

- Benne peinte
- Attelage 3 points
- Porte rabattable
- 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm
- Avec ou sans lame rabot
- Charge utile de 250 kg
- Basculement sur bras de relevage ou central selon le modèle



Réf. 12BMI



Réf. 10SARM



Réf. 10RM



Réf. 12SARINTER

## OPTIONS

- a) Rehausses 3 côtés grillagés sur modèle SARM (Exemple - Réf. RG10M)
- b) Rehausse 4<sup>ème</sup> côté grillagé sur modèle SARM (Exemple - Réf. RG10MARR)



## AVANTAGES

- Caisson mécano-soudé monobloc : dossieret / fond / lame en un seul élément
- Basculement central garantissant le bennage complet
- 2 hauteurs d'attelage sur pitons Ø 22 mm pour modèle SARM et SARINTER

Type de basculement	Largeur intérieure	Contenance	Lame rabot fixe	Type de porte	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure avant	Hauteur intérieure arrière	Épaisseur de la tôle	RÉFÉRENCE
									Peint
1 Bras de relevage	1,00 m	260 L	sans	Rabattable au sol	65 cm	45 cm	35 cm	1,5 mm	<b>10BMI</b> 52 kg
	1,20 m	310 L							<b>12BMI</b> 56 kg
2 Basculement central	1,00 m	260 L	10 cm	Porte double ouverture	65 cm	45 cm	35 cm	1,5 mm	<b>10SARM</b> 56 kg
	1,20 m	310 L							<b>12SARM</b> 60 kg
	1,40 m	360 L							<b>14SARM</b> 64 kg
3 Bras de relevage	1,00 m	300 L	10 cm	Porte double ouverture	65 cm	55 cm	40 cm	2 mm	<b>10RM</b> 90 kg
	1,20 m	360 L							<b>12RM</b> 100 kg
4 Basculement central	1,00 m	350 L	15 cm	Porte double ouverture	75 cm	53 cm	41 cm	2 mm	<b>10SARINTER</b> 110 kg
	1,20 m	420 L							<b>12SARINTER</b> 120 kg
	1,40 m	490 L							<b>14SARINTER</b> 130 kg